



TASKI® Jontec Shine & Care

Полироль для пола с высоким глянцем

Описание

Глянцевая эмульсия для пола, устойчивая к скольжению, для большинства типов гладких и водостойких твердых полов. Ее технология обеспечивает превосходную устойчивость к истиранию и загрязнению. Это позволяет снизить затраты на техническое обслуживание и повысить производительность. Идеально подойдет для использования во всех престижных зонах с интенсивным движением, где обычные эмульсии требуют высокого уровня ухода.

Основные характеристики

- Глянцевый защитный слой
- Прочная и износостойкая защита
- Отличная адгезия к большинству типов полов
- Простота ремонта

Преимущества

- Улучшает естественный внешний вид пола, обеспечивая долговечное глянцевое покрытие
- Превосходная стойкость к потертям и загрязнениям даже при интенсивном движении транспорта
- Подходит для большинства типов полов, таких как виниловые, синтетические, линолеумные, каменные, деревянные и пробковые. Равномерно распределяется для идеального выравнивания
- Подходит для большинства распространенных методов ухода
- Подходит для традиционного применения с помощью плоской швабры, швабры с ведром или насадок для полировки

Рекомендации по применению

1. Обрабатывайте только зачищенные, тщательно промытые и полностью сухие полы. Перед нанесением обработайте пористые и поврежденные полы средством Diversey's floor sealer.
2. Нанесите небольшое количество средства на пол и равномерно распределите его, пока оно еще влажное, перекрываящими друг друга полосами шириной 1-1,5 м. Дайте полностью высохнуть, прежде чем наносить дополнительные слои аналогичным образом. Нанесите два слоя на непористые, гладкие полы. Для пористых полов обычно достаточно трех слоев.
3. Линолеум: После высыхания первого слоя разровняйте линолеум с помощью однодисковой машины, оснащенной синим диском, затем влажной шваброй и дайте ему полностью высохнуть перед нанесением дополнительных слоев.
4. Зачистка поверхности и повторное нанесение покрытия: С помощью насадки для снятия лака Diversey floor top удалите один слой лака и удалите загрязненный раствор с помощью скруббера-сушилки или влажного пылесоса. Дайте полностью высохнуть и нанесите дополнительный слой.

Дозировка*


Готов к применению, разбавлять не требуется.

Расход продукта: минимум 20 мл/м² и покрытие - максимум 30 мл/м² и нпокрытие

** Продукт не содержит специально добавленных фторированных выравнивающих веществ (PFAS). *Данная дозировка соответствует оптимальным условиям, рекомендации могут отличаться, пожалуйста, проконсультируйтесь с вашим представителем Diversey для получения инструкции.



NO INTENTIONALLY
ADDED PFAS**



© A.I.S.E



TASKI® Jontec Shine & Care

Технические данные

Внешний вид: Молочно-белая жидкость

Значение pH (в чистом виде): ≈ 8.7

Значение pH (при использовании): ≈ 8.7

Относительная плотность (при 20°C): 1,03 г/см³

Приведенные выше данные являются стандартными значениями и не заменяют спецификацию.

Информация по безопасному обращению и хранению

Подробные инструкции по обращению с данным продуктом и его утилизации приведены в отдельном паспорте безопасности. sds.diversey.com. Хранить в оригинальной закрытой таре, вдали от экстремальных температур. Только для профессионального использования.

Совместимость продукта

Обработывайте только глубоко очищенные, тщательно промытые и полностью сухие полы. Не разбавляйте и не смешивайте с другими веществами. Не используйте на структурированном пластике (мягком виниле) и незапечатанном дереве или пробке. Проконсультируйтесь по использованию на профилированных/шипованных резиновых полах. Не используйте на открытом воздухе или во влажных помещениях.

Доступные размеры упаковки

TASKI Jontec Shine & Care выпускается в упаковке объемом 2x5 литров.

www.diversey.com

© 2024 Diversey, Inc. All Rights Reserved. 29/07/2024 en (K02339)