



TASKI® Jontec Futur

ТАСКИ Джонтек Футур - Высокоэффективное средство для глубокой очистки полов (стриппинг)

Описание

Высокоэффективное средство для удаления полировочного эмульсионного покрытия и защитных пленок с устойчивых к воздействию щелочи твердых полов.

Основные характеристики

- Высокое содержание щелочи, быстрое действие
- Способность к сильному увлажнению и образованию эмульсии
- Нейтральный запах

Преимущества

- Быстро и эффективно удаляет эмульсию для пола с устойчивых к воздействию щелочи твердых полов (напр, из поливинилхлорида, винила, камня, и пр)
- Крайне эффективно растворяет даже самые стойкие отложения, а также превосходно удаляет загрязнения
- Удобно в применении

Рекомендации по применению

Дозировка: Средство требует разбавления. Минимальная дозировка: 800мл на 10л воды (8% / 1:12). При обработке устойчивых отложений увеличить концентрацию до 20%.

Применение: Добавить необходимое количество средства в наполненный водой бак / ведро, равномерно нанести раствор на загрязненную поверхность и оставить его на 5 минут, чтобы он подействовал (не допускать высыхания раствора). Затем протереть пол, используя один диск, оборудованный подходящим полировальным кругом, убрать загрязнившийся раствор при помощи пылесоса и дважды тщательно промыть пол чистой водой. Перед повторным нанесением покрытия подождать, пока пол полностью высохнет.

Важно: Не использовать средство для обработки полов, чувствительных к щелочи, например линолеума, пробки и необработанного дерева. Не использовать средство для обработки чувствительных к растворителю покрытий, например, асфальта. Немедленно удалить мокрой тряпкой все брызги раствора, попадающие на чувствительные к щелочи поверхности (например, деревянные плинтусы, окрашенные / лаковые поверхности).

Физико-химические свойства

Внешний вид:	Прозрачная бесцветная жидкость
pH (чист.):	13.2
pH (в растворе):	13
Относительная плотность (20°C):	1.07 г/см ³

Значения являются стандартными и не заменяют спецификацию.

Информация по безопасности

Детальная информация по хранению и утилизации данного продукта содержится в отдельном паспорте безопасности продукта. Хранить в заводской упаковке. Избегать перепадов температуры. При работе использовать защитные перчатки и очки. Только для профессионального использования / для профессионалов.


Совместимость

Перед применением проверять средство на совместимость с обрабатываемым материалом на маленьком, незаметном участке.

Область применения: Для применения на объектах ЖКХ, предприятиях общепита и пищевой промышленности, пищевых производствах, в торговле, ресторанах, столовых, объектах социального обеспечения, в гостиницах, офисах, образовательных учреждениях (включая школьные и дошкольные), ЛПУ, согласно рекомендациям производителя.

Информация по экологической безопасности

ПАВ, входящие в состав данного средства являются полностью биологически разлагаемыми, в соответствии с требованиями Директив ЕС 73/404/ЕЕС and 73/405/ЕЕС и более поздних поправок к ним.



© A.I.S.E.