



TASKI® Jontec Liquid Wax

ТАСКИ Джонтек Ликвид Вакс - Воск на основе растворителей для защиты деревянных полов

Описание

Воск на основе растворителя для уборки и ухода за деревянными и пробковыми полами, защищенными лаками, олифой и без специального покрытия.

Основные характеристики

- Хорошо сбалансированное средство для мытья/ухода на основе твердых восков и растворителей
- Очень эффективно при удалении загрязнений, содержащих растворители
- Защитная пленка, которую можно полировать
- Уникальная технология нейтрализации неприятных запахов (O.N.T.)

Преимущества

- Защищает полы от воздействия влаги (в особенности, покрытые лаком паркетные полы) и от преждевременного износа
- Методом распыления эффективно удаляет следы от обуви, смолу, масло и жир
- Придает полам красивый гляцевый блеск
- Нейтрализует молекулы неприятного запаха, оставляет приятный, свежий аромат

Рекомендации по применению

Дозировка: Средство готово к использованию. Не разбавлять при использовании.

Применение:

Полная очистка поверхности

Первичная обработка: При обработке деревянных полов со специальным защитным покрытием добавить средство в распылительное устройство однодисковой машины, оборудованной красным полиэфирным диском, и обработать пол спрейным методом. При обработке деревянных полов без специального защитного покрытия нанести один тонкий слой при помощи аппликатора для нанесения защитных покрытий. Подождать, пока пол высохнет, затем сразу же отполировать его. При этом может потребоваться второй слой. Наносить второй слой только тогда, когда первый слой полностью высохнет. После того, как пол высохнет, отполировать всю поверхность при помощи белого или красного полиэфирного диска, чтобы уплотнить пленку.

Уборка при помощи распылителя: Налить средство в распылительное устройство однодисковой машины, оборудованной подходящим полиэфирным диском, и обработать пол спрейным методом. После высыхания отполировать всю поверхность для получения равномерного блеска.

Удаление пятен

Налить средство в распылительное устройство однодисковой машины, оборудованной подходящим полиэфирным диском, провести уборку спрейным методом, распыляя средство только на пятна/загрязненные участки. После высыхания отполировать поверхность до получения равномерного блеска.

Удаление покрытий (стриппинг)

Очистить поверхность, при помощи средства TASKI Jontec Solve, а также однодисковой машины, оборудованной синим полиэфирным диском.

Физико-химические свойства

Внешний вид	молочно-белая жидкость
pH	не применимо
Относительная плотность	0.77 г/см ³

Значения являются стандартными и не заменяют спецификацию.

Информация по безопасности

Детальная информация по хранению и утилизации данного продукта содержится в отдельном паспорте безопасности продукта. Хранить в заводской упаковке. Избегать перепадов температуры. Не хранить при температуре менее 5°C. При работе использовать защитные перчатки и очки.

Совместимость

Хорошо встряхнуть средство перед применением. Не хранить и не использовать при температурах ниже 5°C. Перед применением довести средство до комнатной температуры (открыть контейнер и поставить его в теплую воду). Не использовать для обработки чувствительных к растворителям полов (например, резины, асфальта, асфальтовой плитки). Салфетки, пропитанные средством, легко воспламеняются. Перед использованием проверить совместимость на небольшом незаметном участке.

Область применения




Для применения на объектах ЖКХ, предприятиях общепита и пищевой промышленности, пищевых производствах, в торговых, ресторанах, столовых, объектах социального обеспечения, в гостиницах, офисах, образовательных учреждениях (включая школьные и дошкольные), ЛПУ, согласно рекомендациям производителя.

ООО "Дайверси"
125445, Москва, ул. Смольная, 24Д
тел: +7 (495) 970 1797

ООО "Дайверси"
190031, г. Санкт-Петербург, ул. Ефимова, д.4 "А", офис 506
тел: +7 (812) 441 3080

www.diversey.com

© 2018 Diversey, Inc. All Rights Reserved.



© A.I.S.E.

TASKI®