



TASKI® Jontec Plaza

ТАСКИ Джонтек Плаза - Защитная глянцевая эмульсия для каменных полов

Описание

Эмульсия с сильным блеском, специально созданная для обработки камня, террасцо, неглазурованных керамических полов, и мрамора. Средство прочно держится на поверхности большинства типов камня, поэтому применения дополнительного покрытия не требуется. Его можно применять в один слой, чтобы заполнить поры и облегчить уборку, или в несколько слоев для придания дополнительного блеска и улучшения внешнего вида.

Основные характеристики

- Образует защитный слой с теплым блеском
- Хорошо зарекомендовало себя в местах с высокой проходимостью
- Благодаря своему составу не желтеет
- Прекрасно держится на каменных полах
- Предотвращает скольжение в соответствии с меж-ыми стандартами (ASTM D-2047)

Преимущества

- Защищает пол в условиях высокой проходимости и облегчает уборку
- Особенно устойчив к появлению потертостей и отпечатков от обуви
- Не желтеет под ультрафиолетовыми лучами и обеспечивает однородный вид
- Может наноситься прямо на пол в качестве заполнителя для пор, использоваться в качестве основы для нанесения дополнительных слоев эмульсии с другими типами блеска или как многослойная система для образования покрытия с сильным блеском, в местах с высокой проходимостью
- Гарантирует безопасность сотрудникам и клиентам

Рекомендации по применению

Дозировка: Средство готово к применению. Использовать неразбавленным.

Применение: Обрабатывать только очищенные от старого покрытия, тщательно вымытые и совершенно сухие полы. Нанести на пол небольшое количество средства и, не дожидаясь высыхания, равномерно распределить при помощи специального аппликатора для нанесения защитных покрытий перекрывающимися полосами шириной в 1-1,5 м. На пористые полы нанести один слой, чтобы облегчить уборку, сохраняя свойства пола. Для получения сильного теплого блеска, который можно поддерживать при помощи стандартных методов уборки (обработка при помощи поломоечного комбайна, уборка с использованием спрейного метода, и т. д.), нанести 2-3 слоя; или 1-2 слоя при использовании в качестве основы для другого защитного покрытия (например, для придания матовости или шелковистого блеска). После нанесения последнего слоя ждите минимум 60 минут до возобновления движения.

Важно: Не разбавлять и не смешивать с другими веществами. Не хранить и не использовать при температурах ниже 5°C. Не использовать на открытом воздухе и в местах с повышенной влажностью. Не применять при обработке глазурованных керамических полов.

Физико-химические свойства

Внешний вид: молочно-белая жидкость

pH (чист. / в растворе): $\approx 9 / \approx 9$

Относительная плотность (20°C): 1.03 г/см³

Значения являются стандартными и не заменяют спецификацию.


Информация по безопасности: Детальная информация по хранению и утилизации данного продукта содержится в отдельном паспорте безопасности продукта. Хранить в заводской упаковке. Избегать перепадов температуры. При работе использовать защитные перчатки и очки. Только для профессионального использования / для профессионалов.

Совместимость: Перед применением проверять средство на совместимость с обрабатываемым материалом на маленьком, незаметном участке.

Область применения: Для применения на объектах ЖКХ, предприятиях общепита и пищевой промышленности, пищевых производствах, в торговле, ресторанах, столовых, объектах социального обеспечения, в гостиницах, офисах, образовательных учреждениях (включая школьные и дошкольные), ЛПУ, согласно рекомендациям производителя.

ООО "Дайверси"
125445, Москва, ул. Смольная, 24Д
тел: +7 (495) 970 1797
www.diverseyprofessional.ru
www.diverseys.com
© 2019 Diversey, Inc. All Rights Reserved.

190031, г. Санкт-Петербург,
ул. Ефимова, д.4 "А", офис 506
тел: +7 (812) 441 3080



© A.I.S.E.

TASKI®