



TASKI® Jontec Resitol

ТАСКИ Джонтек Реситол - Спиртоустойчивое полимерное покрытие для твердых полов, придающее поверхности высокий блеск

Описание

Предотвращающая скольжение эмульсия с сильным блеском для большинства типов гладких, водостойких твердых полов. Созданная на основе особой смеси полимеров и восков, благодаря своей технологии она оказывается более устойчивой к воздействию основных спиртов и дезинфектантов по сравнению с традиционными эмульсиями для пола. Данное свойство в сочетании с легким эвкалиптовым ароматом делает ее идеальной для использования, например, в системе здравоохранения, где ее применение не будет беспокоить ни персонал, ни пациентов. Защитная пленка обеспечивает хорошую износостойкость, даже в местах с высокой проходимостью.

Основные характеристики

- Чрезвычайно устойчива к воздействию спирта и дезинфектантов по сравнению с традиционными эмульсиями для пола
- Образует защитный слой с сильным блеском, обеспечивая длительную защиту от износа
- Аромат эвкалипта
- Простота применения, короткое время высыхания, возможность полировки
- Предотвращает скольжение в соответствии с межд-ыми стандартами (ASTM D 2047-99)

Преимущества

- Идеально для использования в системе здравоохранения, применение не будет беспокоить пациентов и персонал
- Гарантирует оптическую чистоту пола, безопасность сотрудникам и клиентам
- Хорошая устойчивость против износа, даже в условиях высокой проходимости
- Может наноситься при помощи швабры или аппликатора на большинство типов гладких, водостойких твердых полов. Идеально равномерно распределяется по поверхности
- Допускается применять все привычные методы уборки

Рекомендации по применению

Дозировка: Средство готово к применению. Использовать неразбавленным.

Применение: Обрабатывать только очищенные от старого покрытия, тщательно вымытые и совершенно сухие полы. Перед применением обработать пористые и поврежденные полы одним из покрытий для пола Diversey. Нанести на пол небольшое количество средства и, не дожидаясь высыхания, равномерно распределить при помощи специального аппликатора для нанесения защитных покрытий перекрывающимися полосами шириной в 1-1,5 м. Прежде чем наносить следующие слои подождать, пока пол полностью не высохнет (20-30 минут). Второй слой наносить поперек первого. На гладкие, непористые полы наносить два слоя. Для пористых полов обычно бывает достаточно трех слоев.

Линолеум: После того, как высохнет первый слой, обработать поверхность однодисковой машиной, оборудованной синим полиэфировым кругом, затем произвести влажную уборку с помощью швабры и подождать, пока пол полностью не высохнет, прежде чем наносить слои далее.

Удаление поверхностного покрытия и нанесение нового слоя: Использовать средство Diversey, чтобы удалить старое покрытие, собрать раствор при помощи полоймочной машины или водососа. Подождать, пока пол полностью не высохнет, нанести дополнительный (-ые) слой (-и).

Важно: Не разбавлять и не смешивать с другими веществами. Не использовать на открытом воздухе или в местах с повышенной влажностью (кухни, ванны и туалетные комнаты и т.п.)

Физико-химические свойства

Внешний вид: молочно-белая жидкость

pH (чист. / в растворе): 8.2 / 8.2


Относительная плотность (20°C): 1.03 г/см³

Значения являются стандартными и не заменяют спецификацию.

Информация по безопасности: Детальная информация по хранению и утилизации данного продукта содержится в отдельном паспорте безопасности продукта. Хранить в заводской упаковке. Избегать перепадов температуры. При работе использовать защитные перчатки и очки. Только для профессионального использования / для профессионалов.

Совместимость: Перед применением проверять средство на совместимость с обрабатываемым материалом на маленьком, незаметном участке.

Область применения: Для применения на объектах ЖКХ, предприятиях общепита и пищевой промышленности, пищевых производствах, в торговле, ресторанах, столовых, объектах социального обеспечения, в гостиницах, офисах, образовательных учреждениях (включая школьные и дошкольные), ЛПУ, согласно рекомендациям производителя.



® A.I.S.E.